



# Panadent

■ Panadent Corporation  
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
Tel: (909) 783-1841

REF 1610  
1620  
1701  
1801

## CURA E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLATORE

L'articolatore Panadent è uno strumento di precisione che richiede cura e manutenzioni periodiche. Non sottoporre l'articolatore a temperature, pressioni o condizioni estreme non previste dalle specifiche di produzione, che potrebbero influire sulla vita utile del prodotto.

### PULIZIA

Per la pulizia del prodotto si raccomanda l'utilizzo di silicone spray, che garantisce l'eliminazione degli accumuli di cera, porcellana o polvere di carburo di silicio.

### LUBRIFICAZIONE

Applicare periodicamente uno strato sottile di petrolato con un bastoncino cotonato sulle guide condilari degli analoghi di movimento. Coprire con un sottile strato di spray di silicone l'intera superficie delle branche superiore e inferiore prima di montarvi i calchi. In tal modo, la miscela di gesso

può essere rimossa manualmente dallo strumento con estrema semplicità.

### CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, l'articolatore deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto. NON conservare lo strumento in prossimità di acidi, alcalini o farmaci: i loro vapori possono corroderlo.

L-ACM -IT REV 3/30/11



# Panadent

■ Panadent Corporation  
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
Tel: (909) 783-1841

REF 1610  
1620  
1701  
1801

## CURA E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLATORE

L'articolatore Panadent è uno strumento di precisione che richiede cura e manutenzioni periodiche. Non sottoporre l'articolatore a temperature, pressioni o condizioni estreme non previste dalle specifiche di produzione, che potrebbero influire sulla vita utile del prodotto.

### PULIZIA

Per la pulizia del prodotto si raccomanda l'utilizzo di silicone spray, che garantisce l'eliminazione degli accumuli di cera, porcellana o polvere di carburo di silicio.

### LUBRIFICAZIONE

Applicare periodicamente uno strato sottile di petrolato con un bastoncino cotonato sulle guide condilari degli analoghi di movimento. Coprire con un sottile strato di spray di silicone l'intera superficie delle branche superiore e inferiore prima di montarvi i calchi. In tal modo, la miscela di gesso

può essere rimossa manualmente dallo strumento con estrema semplicità.

### CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, l'articolatore deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto. NON conservare lo strumento in prossimità di acidi, alcalini o farmaci: i loro vapori possono corroderlo.

L-ACM-IT REV 3/30/11